

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 261020

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

BUP Tynk mozaikowy

Numer szarży produkcyjnej patrz nadruk na boku opakowania

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Tynk mozaikowy. Przeznaczony do wykonywania warstw ochronno-dekoracyjnych. Stosowany na zewnątrz i do wnętrza..

3. *Producent:*

quick-mix sp. z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

4

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 15824:2010

Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂ średnia	EN 15824:2010
Absorpcja wody	W ₁ wysoka	EN 15824:2010
Przyczepność (adhezja)	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2010
Trwałość	Przyczepność po 25 cyklach mrozoodporności wg EN13687-3 : ≥ 0,3 MPa	EN 15824:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824:2010
Reakcja na ogień	NPD	EN 15824:2010
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2010

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

 Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
 (nazwisko i stanowisko)

 Strzelin, 15.05.2015
 (miejsce i data wydania)

Plichta

 (podpis)

