

1. Numer deklaracji zgodności: 041

2. Producent wyrobu budowlanego:

INTER - GRĄD Sp. z o.o.

72-310 Płoty, Sowno 52, tel. 091 – 38 – 52 – 018, tel./ fax 091 – 38 – 51 – 362

Zakład Produkcyjny w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28B

3. Upoważniony przedstawiciel producenta: Nie dotyczy

4. Opis wyrobu budowlanego:

Nazwa handlowa wyrobu: Gładz szpachlowa extra biała

Rodzaj: EN 13279-1 – C6/50/2. Przeznaczenie: cienkowarstwowy tynk gipsowy do ręcznego nakładania, materiał mieszany z wodą i nakładany ręcznie na podłoże do zastosowań wewnętrznych.

5. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwość	Wymaganie	Metoda badania
Uziarnienie: pozostałość na sicie o boku oczka kw. 5,0 mm, 0,2 mm, 0,1 mm	NPD	4.1 wg EN 13279-2
Uziarnienie: pozostałość na sicie o boku oczka kw. 1,5 mm	0	4.1 wg EN 13279-2
Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSO <sub>2</sub>	> 50 [%masy]	4.2 wg EN 13279-2
Stosunek wody/spoiwo	0,38 (+/- 0,01)	4.3.3 wg EN 13279-2
Początek czasu wiązania	> 90 [min]	4.4.2 wg EN 13279-2
Wytrzymałość na zginanie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	4.5.4 wg EN 13279-2
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	4.5.5 wg EN 13279-2
Przytrzymałość do podłoża (beton, cegła ceramiczna)	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> model B	4.6 wg EN 13279-2
Twardość powierzchni	NPD	wg EN 13279-2
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	wg EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1
Dźwiękochłonność	NPD	wg EN ISO 354
Odporność cieplna	NPD	wg EN 12664
Reakcja na ogień	A1	5.1.1 wg EN 13279-1

6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

PN-EN 13279-1:2008. Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.

7. Warunki i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wyrób przeznaczony jest do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych tynków wewnątrz obiektów budowlanych na powierzchniach wewnętrznych ścian i sufitów. Może być stosowany w pomieszczeniach o zwykłej wilgotności eksploatacyjnej, włącznie z kuchniami i łazienkami, lecz przy zastrzeżeniu, że warstwa tynku nie będzie narazona bezpośrednio na nie czyste, a w żadnym wypadku na stałe działanie wody. Jako podłoże pod wykonanie tynku mogą służyć typowe powierzchnie mineralne jak: stropy, cegły ceramiczne i silikatowe, bloczniki, pustaki, beton komórkowy, tynk cementowo oraz cementowo-waplane.

Wyrób nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Nadaje się do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o zwykłej wilgotności eksploatacyjnej, włącznie z kuchniami, łazienkami, lecz przy zastrzeżeniu, że nie będzie narazona bezpośrednio na czyste, a w żadnym wypadku na stałe działanie wody.

8. Oznaczenie i siedziba notyfikującej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr rozporządzenia z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

nie dotyczy **INTER-GRĄD Sp. z o.o.**

Sowno 52, 72-310 Płoty

NIP 8571875397, Regon 320463554

tel./fax 091 38 51 362, 091 38 52 018

PREZES ZARZĄDU  
  
 Włademar Ciecierski

Sowno 02-01-2009  
 (miejsce i data wystawienia)

Waldemar Ciecierski – Prezes Zarządu  
 (imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej)