

PORADNIK

OCHRONA I DEKORACJA PODŁÓG DREWNIANYCH



**EKSTREMALNA
OCHRONA DREWNA**



V33

PARTNEREM W TROSCE O ŚRODOWISKO

Troska o środowisko i nasze zdrowie to najważniejsze cele, jakie od wielu lat przyświecają działalności Grupy V33. W związku z tym, V33 ma następujące priorytety:

Ochrona zdrowia naszych konsumentów poprzez wprowadzanie produktów, które są zgodne z naturą człowieka i środowiska.

Ochrona środowiska poprzez oszczędne wykorzystywanie bogactw naturalnych i ekologiczne gospodarowanie odpadami. Kształtowanie proekologicznych postaw wśród konsumentów poprzez przedstawienie prostych i przejrzystych informacji dotyczących przeznaczenia i stosowania produktów.

Innowacyjność naszych produktów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu, jaki V33 odnosi od ponad 50 lat.

Gwarancją jakości produktów V33 są uzyskane certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.



EUROPEJSKI ZNAK EKOLOGICZNY

Znak Eco-label

to gwarancja produktu bezpiecznego dla środowiska.

Wszystkie produkty oznaczone stokrotką Eco-label są przyjazne dla środowiska. Znak Eco-label gwarantuje doskonałe wykończenie przy równocześnie niskiej zawartości rozpuszczalnika, aby chronić jakość powietrza w Waszym otoczeniu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Nasze produkty zostały stworzone zgodnie z polityką firmy **przyjaznej środowisku**.

Wszystkie produkty V33 spełniają 4 warunki:

- Gwarancja właściwości technicznych
- Dbabość o środowisko naturalne
- Zgodność z przepisami prawnymi
- Przejrzystość informacji

LZO Lotne Związki Organiczne zawarte w gotowych do użycia produktach.

< 30g/L

31 → 100g/L

101 → 140g/L

141 → 300g/L

301 → 400g/L

401 → 500g/L

> 500g/L

LABIER
DO PARKIETU
Eco-Protect



V33 na każdym produkcie przedstawia skalę, która w przejrzysty sposób pozwala Klientowi ocenić jaką ilość lotnych związków organicznych emituje dany produkt.

OCHRONA I DEKORACJA PARKIETÓW **KROK PO KROKU**



Ciepły i estetyczny parkiet jest niezwykle dekoracyjnym elementem każdego domu.

Dawniej podłogi drewniane stosowane były głównie w salonach, pokojach dziennych lub sypialniach, dziś wykorzystywane są równie chętnie **do dekoracji wszystkich pomieszczeń w domu**, takich jak korytarze, łazienki czy kuchnie.

Aby zapewnić trwałą i skuteczną ochronę parkietów, V33 przygotowało szeroką gamę produktów, która odpowiada potrzebom wszystkich klientów i pozwala cieszyć się pięknem parkietu przez długi czas.

4

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

5

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

6

NAKŁADANIE WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ

7

WYBÓR EFEKTU WYKOŃCZENIA

8

LAKIEROWANIE PARKIETU

- Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości
- Lakier do parkietu Eco-Protect
- Lakier do parkietu formuła niekapiącego żelu

9

OLEJOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

- Olej naturalny do parkietu
- Olej wybielający do parkietu

10

WOSKOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

- Wosk do parkietu

14

MALOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

- Farba do podłóg o ekstremalnej odporności

Przy tej czcionce:

- dywiz
- półpauza
- pauza

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed rozpoczęciem pracy dobrze jest przygotować listę wszystkich potrzebnych narzędzi i materiałów.

CYKLINIARKA

Cykliniarkę można wypożyczyć w specjalistycznym sklepie lub wypożyczalni.

Porada: Szlifierki te są zazwyczaj dość ciężkie (ważą ok. 30–40 kg) oraz zajmują dużo miejsca. Należy wziąć to pod uwagę przed przystąpieniem do prac.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

To małe, poręczne narzędzie jest uzupełnieniem cykliniarki. Narzędzie to pomoże nam przeszlifować listwy przyścienne oraz trudno dostępne miejsca.

PAPIER ŚCIERNY

Papier ścierny może mieć różny kształt (w zależności od rodzaju używanej przez nas cykliniarki lub szlifierki) oraz różną granulację (w zależności od tego, jak mocno chcemy przeszlifować parkiet). Do głębokiego szlifowania należy użyć papieru 60. Aby uzyskać gładkie wykończenie, parkiet należy przeszlifować papierem 180.

SZLIFIERKA JEDNOTARCZOWA LUB KŁOCEK SZLIFIERSKI

Narzędzia te wykorzystujemy do szlifowania parkietu między kolejnymi warstwami lakieru.

ODKURZACZ

MIOTŁA I WILGOTNA SZMATKA

Narzędzia te będą potrzebne do oczyszczenia powierzchni z pyłu szlifierskiego.

WAŁEK, SZCZOTKA I PĘDZEL TYPU SZPALTER (szeroki pędzel)



WSKAZÓWKI V33

Drzwi można uszczelnić za pomocą wilgotnej szmaty lub taśmy klejącej, dzięki temu pył nie będzie rozprzestrzeniał się do innych pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE **POWIERZCHNI**

DREWNO **SUROWE**

Powierzchnię przeszlifować mechanicznie papierem ściernym 120. Brzegi przeszlifować szlifierką oscylacyjną. Dokładnie odpylić za pomocą odkurzacza, szczególnie przy listwach. Na koniec parkiet przetrzeć wilgotną szmatką.



PARKIET **LAKIEROWANY** LUB **WOSKOWANY**

Parkiet dwukrotnie przeszlifować mechanicznie, a trudno dostępne miejsca przeszlifować szlifierką oscylacyjną. Przy pierwszym szlifowaniu należy użyć papieru 60. Pierwsze przeszlifowanie powinno doprowadzić parkiet do surowego drewna. Przy drugim szlifowaniu należy użyć papieru 120, aby wygładzić powierzchnię. Starannie odpylić. Granulacja papieru będzie również zależała od stopnia zużycia parkietu oraz od typu lakieru poddanego renowacji.




NAKLADANIE WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ

Bez względu na to, jakim produktem zdecydujemy się wykończyć nasz parkiet, przygotowana powierzchnia powinna być surowa, czysta i o odpowiedniej wilgotności (poniżej 10%). Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić między 12 a 25°C, a wilgotność powietrza ok. 65%. Przed podjęciem prac nie należy gwałtownie zmieniać temperatury. Nie należy nakładać lakieru w przeciągach.



- Lakier nakładać pędzlem o miękkim włosiu lub wałkiem o długości włosa do 12 mm. Listwy przypodłogowe lakierować pędzlem.
- Lakier rozprowadzać regularnie, krzyżującymi się warstwami, kończąc zgodnie z kierunkiem włókien drzewnych lub w kierunku padania światła.
- Aby uzyskać optymalną trwałość wykończenia, należy nałożyć trzy warstwy lakieru lub podkład pod lakier i dwie warstwy lakieru.
- Aby uzyskać doskonały efekt, między kolejnymi warstwami lakieru powierzchnię należy zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić podłogę z pyłu.
- Pozostawić do wyschnięcia na 24h.
- Po całkowitym wyschnięciu, przez kolejne dwa tygodnie należy ostrożnie użytkować posadzkę i pozwolić, aby lakier całkowicie się utwardził. Nie kłaść dywanów, unikać kontaktu powierzchni z wodą.
- Parkiety należy czyścić na sucho i przykleić filcowe podkładki ochronne pod meble.

WYBÓR EFEKTU WYKOŃCZENIA



W zależności od upodobań, proponujemy wykończenie z **połyskiem**, które nada posadzce nowoczesny charakter, wykończenie **satynowe**, które delikatnie odnowi parkiet i nada mu subtelny styl oraz wykończenie **matowe** – inspirowane stylem skandynawskim – dla uzyskania naturalnego efektu.

Szeroka paleta kolorystyczna **Bejc do drewna V33** pozwoli nadać indywidualny charakter Twojemu parkietowi. Bejce do drewna V33 są łatwe w użyciu, podążają za nowoczesnymi trendami dekoracyjnymi oraz odpowiadają na indywidualne potrzeby każdego klienta.



LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU

O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI



WSKAZÓWKI V33

Lakier nakładać ustawiając się w kierunku światła. Nakładanie rozpocząć od narożnika

kierując się w stronę wyjścia.

Lakier nakładać warstwami krzyżującymi się (od prawej do lewej strony, z góry na dół).

Warstwę ostateczną nałożyć zgodnie z kierunkiem słoików.

W celu wyeliminowania zjawiska ciemnienia drewna zaleca się zastosować lakier podkładowy.

60%*
TWARDZOŚCI
SZKŁA

LAKIER NA BAZIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYWIC URE TANOWO-ALKIDOWYCH. CECHUJE SIĘ WYSOKĄ TWARDZOŚCIĄ – 60% TWARDZOŚCI SZKŁA* I ODPORNOŚCIĄ NA ŚCIERANIE W POMIESZCZENIACH O ZWIĘKSZONYM NATĘŻENIU RUCHU.

Doskonała odporność na zużycie, zadrapania i uderzenia sprawia, że lakier ten idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarzach, pokojach dziennych, na schodach). Lakier ten zapewnia długotrwałą ochronę i wykończenie dekoracyjne najwyższej jakości.

- Doskonała odporność na zarysowania i ścieranie
- Odporny na plamy i działanie wody
- Doskonała rozlewność
- O nikłym zapachu



1L **12m²**
WYDAJNOŚĆ

6h
SCHNIĘCIE

24h
CAŁKOWITE
SCHNIĘCIE

**PEDEZEL
LUB WAŁEK**

**BENZYNA
LAKOWA**
CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

* Zgodne z normą, NFT 30-016, badanie wykonano metodą Persoza.

bezbarny
potysk

bezbarny
satyna

bezbarny
mat

LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU

ECO-PROTECT

PIERWSZY LAKIER, KTÓRY POSIADA CERTYFIKAT HIPOALERGICZNY. FORMUŁA PRODUKTU NIE JEST SZKODLIWA DLA UŻYTKOWNIKÓW I ZAPEWNIĄ ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W ICH ŚRODOWISKU.

Innowacyjność naszych technologów w doborze składników oraz wiele testów przeprowadzonych przez **niezależne laboratoria** pozwoliły stworzyć lakier, który zapewnia **wysokiej jakości wykończenie** i jest jednocześnie **nieškodliwy dla środowiska**.

- Najniższa emisja LZO (Lotnych Związków Organicznych) wśród produktów dostępnych na rynku – 5g/L
- Nie zawiera formaldehydów
- Certyfikat hipoaergiczny*
- Zgodnie z normą EN 71.3 Bezpieczeństwo Zabawek doskonale nadaje się do stosowania w pokojach dziecięcych



WYDAJNOŚĆ



SCHNIĘCIE



CAŁKOWITE SCHNIĘCIE



PEDZEL LUB WAŁEK



CZYSZCZENIE: WODA

0,75L - 2,5L - 5L

* Formuła stworzona w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej (testy zgodne z normą OECD).



WSKAZÓWKI V33

Aby uzyskać prawie niezauważalne, naturalne wykończenie wybierz lakier bezbarwny, matowy.



bezbarwny
połysk

bezbarwny
satyna

bezbarwny
mat

LAKIEROWANIE PARKIETU

LAKIER DO PARKIETU

FORMUŁA NIEKAPIĄCEGO ŻELU



WSKAZÓWKI V33

Jeśli nie chcecie zablokować dostępu do piętra, polakierujcie co drugi stopień, a na stopnie niepolakierowane połóżcie papier. Będą one służyły jako przejście, dopóki nie wyschną pozostałe.



bezbardwy
potysk

bezbardwy
satyna

bezbardwy
mat

WYSOKA ODPORNOSĆ NA UDERZENIA I ZARYSOWANIA ORAZ KOMFORT APLIKACJI SPRAWIAJĄ, ŻE PRODUKT TEN IDEALNIE NADAJE SIĘ DO LAKIEROWANIA SCHODÓW.

Dzięki **żelowej konsystencji** lakier nie spływa i nie pozostawia plam na powierzchniach pionowych np. podstopnicach, poręczach, boazeriach. Powłoka zapewnia estetyczne i **trwałe wykończenie** oraz **nie pozostawia drażniącego zapachu**.

- Dzięki żelowej konsystencji łatwa aplikacja na podstopnice, tralki, poręcze, balustrady
- Doskonała odporność na uderzenia, intensywne eksploataowanie i wodę
- Szybko schnący – 2h
- Nie powoduje śliskości parkietu zgodnie z normą NF P90106



WYDAJNOŚĆ
1L / 12m²

SCHNIECIE
2h

CAŁKOWITE
SCHNIECIE
24h

PEDZEL
LUB WAŁEK

CZYSZCZENIE:
WODA

0,75L - 2,5L

OLEJOWANIE I WOSKOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Olejowanie i woskowanie jest jedną z najstarszych metod zabezpieczania podłóg drewnianych. Zaletą obu sposobów jest możliwość miejscowej konserwacji. Sposób aplikacji zarówno oleju, jak i wosku jest bardzo prosty.

Olej do parkietu impregnuje drewno, a **wosk** nadaje powierzchni drewnianym piękny, aksamitny wygląd.

Przygotowanie

Powierzchnia musi być surowa, o odpowiedniej wilgotności i czysta.

Nakładanie

- Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla. Po 5 lub 30 minutach (w zależności od rodzaju używanego oleju) nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką.
- Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie nałożyć drugą warstwę.
- Po 5 lub 30 minutach (w zależności od rodzaju używanego oleju) usunąć nadmiar oleju czystą, suchą szmatką.
- Pozostawić do wyschnięcia na 24–48h.

Pielęgnacja

Stosowanie oleju ma tę zaletę, że umożliwia renowację miejscową parkietu (w razie wypadku lub zwiększonego natężenia ruchu). Parkiet w tym miejscu należy lekko przeszlifować, odpylić i pokryć warstwą Oleju do parkietu V33. Pozostawić do wyschnięcia na 24–48h.



WSKAZÓWKI V33

- Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie należy unikać kontaktu powierzchni z wodą.
- Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.
- Oleje można stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, woski natomiast tam, gdzie powietrze jest suche.
- Parkiet pokryty olejem lub woskiem należy regularnie pielęgnować.

OLEJOWANIE PARKIETU

OLEJ NATURALNY DO PARKIETU



WSKAZÓWKI V33

- Nakładając pierwszą warstwę Oleju naturalnego do parkietu V33 nadmiar zebrać po 30 minutach.
- W celu utrwalenia koloru odcień bezbarwny może być nakładany na inne kolory jako warstwa wykończeniowa.

OLEJ NATURALNY POZWALA ZACHOWAĆ KONTAKT Z DREWNIEM I RÓWNOCZEŚNIE, DZIĘKI MATOWEMU WYKOŃCZENIU, PODKREŚLA JEGO NATURALNE PIĘKNO.

Wysoce odporny zarówno na ścieranie w miejscach intensywnie eksploatowanych, jak i plamy i działanie wody. Dzięki matowemu wykończeniu długotrwale zachowuje naturalny wygląd drewna.

- Na bazie naturalnego oleju z drzew tungowych – wyjątkowo odporny i trwały
- Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem wody i zarysowaniami
- Doskonale nadaje się na europejskie i egzotyczne gatunki drewna
- Nie powoduje śliskości parkietu i nie pozostawia plam
- Łatwy w pielęgnacji



 WYDAJNOŚĆ
1L / 12m²

 SCHNIECIE
12h

 CAŁKOWITE
SCHNIECIE
24h

 PŁASKI PEDZEL
SZMATKA

 CZYSZCZENIE:
WODA

1L - 2,5L

bezbarwny

miodowy

merbau

wenge

OLEJOWANIE PARKIETU

OLEJ WYBIELAJĄCY DO PARKIETU

OLEJ WYBIELAJĄCY DELIKATNIE WYBIELA POWIERZCHNIĘ DREWNA UWYDATNIAJĄC RÓWNOCZEŚNIE JEGO SŁOJĘ. UZYSKANY EFEKT OCIEPLA POMIESZCZENIE I SPRAWIA, ŻE JEST ONO JESZCZE BARDZIEJ PRZYTULNE.

Olej odporny jest na codzienne użytkowanie i doskonale sprawdza się na parkietach dębowych, kasztanowych czy sosnowych.

- Na bazie naturalnego oleju z drzew tungowych – wyjątkowo odporny i trwały
- Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem wody i zarysowaniami
- Doskonale nadaje się na europejskie gatunki drewna (z wyjątkiem buku)
- Nie powoduje śliskości parkietu i nie pozostawia plam
- Łatwy w pielęgnacji



WYDAJNOŚĆ



SCHNIĘCIE



CAŁKOWITE
SCHNIĘCIE



PLASKI PĘDZEL
SZMATKA



CZYSZCZENIE:
WODA

1L - 2,5L



WSKAZÓWKI V33

- Nakładając pierwszą warstwę Oleju wybielającego do parkietu V33 nadmiar zebrać po 5–10 minutach.
- W przypadku twardych gatunków drewna (dąb, jesion, kasztan itp.) w celu podkreślenia słoju, powierzchnię przetrzeć miedzianą szczotką do otwierania porów i odpylić, a następnie nałożyć Olej wybielający V33.

WOSKOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

WOSK DO PARKIETU

WSKAZÓWKI V33

- Zalecamy nałożenie dwóch warstw wosku, po 2h konieczne należy każdą warstwę wypolerować.
- Wosk do parkietu Libèron doskonale nadaje się na powierzchnie pokryte Bejcami w odcieniach drewna V33 i Libèron.
- Parkiet można także barwić Woskiem barwiącym Black Bison Libèron.
- Wosk do parkietu Libèron można nakładać zarówno na drewno surowe, jak i lakierowane – w celach pielęgnujących.



WOSK DO PARKIETU ZAPEWNIĄ TRADYCYJNE WYKOŃCZENIE I PODKREŚLA NATURALNE PIĘKNO DREWNA. IDEALNY DO KONSERWACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH. ZAPEWNIĄ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości mineralnych i naturalnych wosków twardych jest wyjątkowo odporny na ścieranie i zarysowania.

- Podkreśla naturalne piękno parkietów
- Odporny na ścieranie
- Łatwy w nakładaniu i renowacji
- Zapewnia naturalny, tradycyjny zapach
- Posiada właściwości antystatyczne



1L
10m² WYDAJNOŚĆ

2h SCHNIECIE

4h CAŁKOWITE SCHNIECIE

PLASKI PEDZEL SZMATKA

BENZYNA LAKOWA CZYSZCZENIE

1L - 2,5L

bezbarwny
satyna

MALOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH FARBA DO PODŁÓG O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

FARBA NA BAZIE ŻYWCICY ALKIDOWO-URETANOWEJ IDEALNA DO DEKORACYJNEGO MALOWANIA PODŁOŻY DREWNIANYCH I BETONOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW.
FARBA DO PODŁÓG NADA KOLOR TWOJEJ PODŁODZE I RÓWNOCZEŚNIE ZAPEWNI JEJ ODPowiednią OCHRONĘ.

Zastosowanie farby do podłóg będzie najlepszym rozwiązaniem, gdy wady drewna są bardzo widoczne i nie można zastosować lakieru do parkietu lub, gdy wymaga tego charakter wnętrza (styl retro).

- Wysoce odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania
- Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych zadaszonych
- Do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych
- Odporna na działanie detergentów
- Łatwa w utrzymaniu



WYDAJNOŚĆ



SCHNIĘCIE

CAŁKOWITE
SCHNIĘCIEPŁASKI PĘDZEL
SZMATKA

CZYSZCZENIE

0,5L - 2,5L



WSKAZÓWKI V33

- Farbę możemy nakładać zarówno na drewno surowe, jak i wcześniej pokryte farbą lub lakierem.
- W przypadku aplikacji farby na stare powłoki lakiernicze należy przeprowadzić test przyczepności.

biały

jasny popiel

ciemny popiel

jasny zielony

jasny ceglasty

ciemny ceglasty

piaskowy



EKSTREMALNA OCHRONA DREWNA

www.v33.pl



Porady

Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące stosowania produktów V33 znajdują się na stronie www.v33.pl.

Dostępne są tam także karty techniczne i ulotki.



Gwarancja

Produkty V33 spełniają normy europejskie dotyczące ochrony zdrowia i środowiska, a ich jakość gwarantowana jest przez certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001.

Impregnaty mają atesty PZH oraz Pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

- Wydajność produktu podawana jest przy jednej warstwie wykończeniowej.
- Wydajność zależy od gatunku drewna i sposobu aplikacji.
- Czas schnięcia podano dla temp. 20°C i 60% wilgotności powietrza.



V33 POLSKA sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznań
tel. +48 (61) 89 45 100, fax +48 (61) 89 44 141

