

Produkty BASF – WODA



BASF – rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów



 **BASF**

The Chemical Company

Ulewne deszcze, powódzie oraz podtopienia stanowią zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fundamenty - to tyle niektóre skutki podtopienia domu. Aby zminimalizować szkody wyrządzone przez wodę, BASF Polska Dział Chemii Budowlanej, przedstawia produkty do izolacji fundamentów i tarasów.



PERIPRIM®

Środek gruntujący na chłonne podłoża

- Koncentrat, rozcieńczalny z wodą w proporcji 1:1
 - Penetruje w głąb poprawiając właściwości podłoża
 - Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- Zwiększa przyczepność zapraw, klejów, mas szpachlowych i samopoziomujących



PCI Pecimor® 1K

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

- 1-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa zgodna z normą DIN 18 195-2
- Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 5 dni
- Nie zawiera rozpuszczalników
 - Posiada świadectwo kontroli nadzoru budowlanego
 - Zakres zastosowania: do wewnątrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek; nie nadaje się do obiektów wody pitnej

PCI Pecimor® 2K



Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz fundamentów

- 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa zgodna z normą DIN 18 195-2
 - Wczesna odporność na deszcz; czas całkowitego wyschnięcia: ok. 2 dni
 - Możliwość bezpośredniego formowania wklęsłych wyobleni przy użyciu PCI Pecimor 2K
 - Wypełnienie polistyrenowe, produkt szczególnie łatwy w użyciu
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Posiada świadectwo kontroli nadzoru budowlanego
- Zakres zastosowania: do wewnątrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek, nie nadaje się do obiektów wody pitnej



PCI Lastogum®

Wodoszczelna, elastyczna ochronna pod okładziną w łazienkach i natryskach

- na chłonne podłoża wrażliwe na wilgoć
- wodoszczelna, elastyczna, przenosząca rysy
- do pomieszczeń mokrych w budownictwie mieszkaniowym
- barwa kontrolna: czerwona i szara
- do wnętrz, na posadzki i ściany

PCI Pecimor® DK



Bitumiczny klej do płyt izolacyjnych

- 2-składnikowy, modyfikowany tworzywem sztucznym
 - Do punktowego lub całościowego klejenia płyt drenażowych na ścianach piwnic
 - Do klejenia płyt ze styroduru, styropianu
 - Do powierzchniowego, zamkniętego posadzkowego
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Zakres zastosowania: na zewnątrz, do ścian i posadzek



PERICOL® Extra

Klej do gresu

- Dobra przyczepność na podłożu zagruntowanym wcześniej PERIPRIM
- Do okładzin gresowych wewnątrz budynku



PERICOL®

Wzmocniony klej do płytek

- Dobra przyczepność na podłożu zagruntowanym wcześniej PERIPRIM
- Wysoki standard klejenia

warstwa
ziankach



PERICOL® Fluid Flex

Elastyczny klej płynno-warstwowy

- Idealny na tarasy, balkony i schody
- Do okładzin gresowych
- Idealny na balkony i tarasy

ieszskaniowym

PERICOL® Flex

Elastyczny klej do płytek

- Dobra przyczepność na podłożu zagruntowanym wcześniej PERIPRIM
- Kompensuje naprężenia podłoża wynikające z wahań temperatury
- Najwyższa jakość klejenia
- Idealny na tarasy, balkony i schody



ych do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

orzywem sztucznym bitumiczny klej do płyt izolacyjnych

chniowego klejenia obwodowych płyt izolacyjnych oraz

nic i fundamentach

bianu oraz szkła piankowego

komorowego szpachlowania płyt ze szkła piankowego

sadzek; nie nadaje się do obiektów wody pitnej

PCI Silcofug® E

Uszczelniacz silikonowy

- do zamykania spoin narożnych, łączących i dylatacyjnych
- odporny na starzenie, UV i dostępne w handlu środki czystości
- kompensuje naprężenia do 20% szerokości spoiny
- oparty na octanowym systemie wiązania
- do wewnątrz i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PCI Nanofug®

Uniwersalna, uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszystkich okładzin oraz wszystkich szerokości spoin

- do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych
- do wszystkich szerokości spoin
- plastyczna konsystencja, doskonała w użyciu
- wykazuje hydrofobowość i łatwość w utrzymaniu
- do wnętrza i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PCI Seccoral® 1 K

Elastyczny, wodoszczelny szlam cementowy do uszczelnienia podpiłkowych

- jednoskładnikowy, przepiękający rysy, elastyczny szlam pod okładziny ceramiczne
- wodoszczelny, wiąże bez rys i spękań
- dobra przyczepność do podłoża mineralnych
- do wnętrza i na zewnątrz, na posadzki i ściany



PERICEM™ Fluid



Samopoziomująca wylewka pod wszystkie okładziny – zakres grubości warstw od 2 do 10 mm

- Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
- Wysoka płynność, zdolność do samopoziomowania
- Możliwość wchodzenia po ok. 4-6 godzinach

PERICEM™ Fluid Special

Specjalna wylewka pod wszystkie okładziny – zakres grubości warstw od 0,5 do 15 mm

- Łatwa w użyciu
- Gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą
- Wysoka wytrzymałość
- Szybko utwardzalna – możliwość wchodzenia po 3-5 godzinach



Kompletne systemy uszczelniające PCI Pecimor[®]

Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego zastosowania
w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji starych obiektów



Inteligentne rozwiązania BASF

Każdy problem budowlany w każdej konstrukcji inżynierskiej można rozwiązać lepiej dzięki inteligentnym rozwiązaniom koncernu BASF.

Nasze marki - liderzy na rynku - oferują największy wybór sprawdzonych technologii, które pomagają budować lepszy świat.

Emaco® - systemy naprawcze do betonu

MBrace® - systemy zwiększania wytrzymałości konstrukcji

Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne

Masterflex® - materiały uszczelniające do spoinowania

Masterseal® - powłoki i uszczelnienia przeciwwodne

Concresive® - zaprawy żywiczne, kleje i systemy iniekcyjne

Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanów

Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do płyty głównej mostów

Mastertop® - dekoracyjne i przemysłowe systemy posadzkowe

Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymałości

PCI® - materiały do wyklejania płytek, podkłady cementowe oraz systemy uszczelnień przeciwwodnych

BASF Polska Sp. z o.o.

Dział EB/Chemia Budowlana

ul. Wiosenna 12

63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

The logo consists of a blue square with a white square inside it, followed by the letters "BASF" in a bold, white, sans-serif font.

The Chemical Company