



**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**AKRYLIT W  
FASHION COLLECTION**

**Odporna na szorowanie  
akrylowa farba lateksowa**

**Zakres stosowania:**

Akrylit W Fashion Collection - odporna na szorowanie akrylowa farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

Produkt posiada pozytywne wyniki badań hypoalergiczných.

Nie powoduje podrażnień, jest przyjazna dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych.

Na podstawie wyników wszystkich etapów przeprowadzonych badań, nie stwierdzono własności uczulających i drażniących produktu w stężeniu użytkowym.

**Główne cechy:**

- ⇒ wysoka wydajność – do 14 m<sup>2</sup> z litra
- ⇒ przyjazna dla alergików
- ⇒ super krycie
- ⇒ długotrwały efekt kolorowych ścian
- ⇒ lateksowa
- ⇒ odporna na szorowanie
- ⇒ wydajność z opakowania 35m<sup>2</sup>/2,5L lub 70m<sup>2</sup>/5L

**Kolor**

17 kolorów gotowych oraz kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru

<b>Wygląd powłoki</b>	matowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	6500 ÷ 9000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	najwyżej 1,600
<b>Zawartość części stałych, [%wag]</b>	co najmniej 50,0
<b>Ilość warstw</b>	1-2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]</b>	2
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 2
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	Do 14m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekorál.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekorál.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

### 3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

#### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ


- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Norma:** ZN-PPGDP-172

**Atesty:** Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających (tzw. Hypoalergia)  
Posiada Atest Higieniczny PZH  
Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)  
zgodna z PN-EN-13300 Klasa 3

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe:** 2,5L; 5,0L