



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### **AKRYLUX** szybkie schnięcie, emalia jedwabisty połysk

#### **Zakres stosowania:**

Nowoczesna, szybko schnąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa ogólnego stosowania. Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, drewnopochodnych, stalowych i żeliwnych zagruntowanych podkładami antykorozyjnymi, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów.

#### **Główne cechy:**

- ⇒ **Szybkie schnięcie**
- ⇒ **Wysoka wydajność**
- ⇒ **Długotrwały efekt malowania**
- ⇒ **Wodorozcieńczalny**
- ⇒ **Nie kapie**
- ⇒ **Pachnący podczas malowania (tylko dla koloru)**
- ⇒ **Przyjazna dla ludzi i środowiska**

<b>Kolor</b>	biały + 22 kolory gotowe oraz kolory dostępne w Komputerowym Systemie Doboru Koloru
<b>Wygląd powłoki</b>	połysk
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	1000 ÷ 2500
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,050 ÷ 1,350
<b>Ilość warstw</b>	2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, (st. 3), [h]</b>	4
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 4



<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	do 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Rozcieńczalnik</b>	woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Przy malowaniu powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń emalia może być bezpośrednio наносzona na suche, oczyszczone, przeszlifowane i odpylone drewno.
- W przypadku malowania drewna eksploatowanego na zewnątrz pomieszczeń niezbędne jest zaimpregnowanie go środkiem chroniącym przed działaniem czynników biologicznych DREWNOCHRON bezbarwny.
- W przypadku powierzchni narażonych na częste działanie wody zaleca się zastosowanie podkładu z farby GRUNTOMAL.
- Elementy metalowe należy zabezpieczyć Podkładem Antykorozyjnym marki DEKORAL.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękałe i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
- Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę nanosić po minimum 4 godzinach.

### 3. Dodatkowe informacje

- Malować przy temperaturze podłoża od +10 °C do +25 °C.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich należy umyć starannie pod bieżącą wodą.
- Podczas malowania i przez kilka dni utrzymuje się subtelny przyjemny zapach (tylko dla koloru).
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

<b>Norma:</b>	ZN-PPGDP-017
<b>Atesty:</b>	Posiada Atest Higieniczny PZH
<b>PKWiU:</b>	24.30.11-50.00



**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 150 g/l (2007)/  
130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.**

**Opakowanie handlowe**    biały:            0,2L, 0,5L, 10L  
    kolory:            0,2L, 0,5L

---