

WOOD PRESERVER 2732

Rodzaj produktu

Bezbarwny, wodny impregnat do drewna, przeznaczony do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach.

Przeznaczenie

Impregnat przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony zdrowego drewna oraz likwidacji ognisk zapalnych w drewnie już zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki. Produkt jest skuteczny przeciwko ciemnej i jasnej zgniliznie, grzybowi domowemu i siniżnie, a także owadom z rodziny kołatkowatych, kózkowatych i kornikowatych oraz termitom. Impregnat należy stosować wyłącznie na surowe drewno.

Cechy szczególne

- **10 lat gwarancji**, jeżeli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta
- Niszczy grzyby i zabezpiecza przed ich rozwojem
- Zabija owady niszczące drewno i zapobiega ich atakowi
- Wnika w podłoże na głębokość do 6 mm
- Preparat wyprodukowany na bazie wody - jest niepalny, bezwonny, nie drażni skóry

Kolor

Bezbarwny.

Dane techniczne

Dodatki specjalne

Środek insektobójczy: cypermetryna
 Środek grzybobójczy: propiconazol IPBC - tebucona

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godzinie.
 Nakładanie warstwy wykończeniowej po 24 godzinach.
 Czas wentylacji pomieszczeń 48 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Punkt zapłonu	Wydajność	Zapach
Woda	ok. 1,0	> 100°C	5 m ² /l - dla kuracji profilaktycznej 3 m ² /l - dla kuracji drewna zainfekowanego	Nieznacznym

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Drewno zdrowe - papierem ściernym, strugiem lub preparatem chemicznym usunąć wszelkie powłoki dekoracyjne aż do surowego drewna.
- Drewno zaatakowane przez owady - usunąć pył i wiórki powstałe na skutek działania szkodników.
- Drewno zainfekowane przez grzyby - usunąć powstałe wykwity.
- Szczególnej uwagi wymagają konstrukcje zamknięte, jak np. schody. Należy otworzyć lub zdemontować ich układ, tak aby mieć dostęp do powierzchni pod noskami stopni.
- W przypadku parkietów dokładnie wyczyścić szczeliny między klepkami.
- Całą powierzchnię przeznaczoną do impregnacji oczyścić i osuszyć.
- Nakładać 2-3 warstwy.
- Nanosić obficie, pędzlem lub metodą natryskową.
- W przypadku elementów drewnianych o znacznej grubości (ponad 5 cm), zaatakowanych przez szkodniki, proces ten należy poprzedzić zabiegiem polegającym na nawierceniu niewielkich otworków (co ok. 33 cm) o głębokości równej ok. 2/3 grubości drewna i wstrzyknięciu w każdy z nich 20 ml impregnatu.

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza pow. 80%.

Uwagi

- Zaimpregnowane drewno wewnątrz pomieszczeń należy pokryć powłoką wykończeniową i poczekać do zaniku zapachu.
- Na egzotycznych gatunkach drewna należy przeprowadzić próbę na niewielkiej powierzchni.
- W przypadku gatunków drewna o wysokiej zawartości garbników, podłoże należy, przed impregnacją, przemyć 10% - 20% wodnym roztworem kwasu szczawiowego.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Trwałość

2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3357/07



2732	0,75 l	2,5 l	5 l	25 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	2	1