

The logo for Ultrament, featuring the brand name in a bold, yellow, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a dark green rectangular background with a slight upward curve at the bottom.

KARTA TECHNICZNA

Folia do tarasów i balkonów

Właściwości i zakres zastosowań:

Jest to gotowy do użycia produkt wzmocniony włóknkami do uszczelniania na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony do wykonywania izolacji podpłytkowej na tarasach i balkonach. Na folię, po dokładnym wyschnięciu, przykleja się płytki ceramiczne. Do klejenia najlepiej użyć naszego kleju **Ultrament – Klej do tarasów**. Folię można stosować na: beton, tynk, mury, jastrychy, materiały zawierające gips, drewno i na tarasy z ogrzewaniem. W narożach tarasu ze ścianą oraz na dylatacjach i w miejscach przejścia na obróbki blacharskie stosować dodatkowo **Ultrament – Taśmę uszczelniającą**, którą należy wtopić w **Folię do tarasów i balkonów**.

Stosowanie:

Podłoże do stosowania winno być suche, czyste, nośne oraz wolne od luźnych części, pęknięć i środków zmniejszających przyczepność. Nasiąkliwe podłoża należy zagruntować gruntem bez rozpuszczalników np. **Ultrament – Xtra Grunt**. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać. Nanosić na powierzchnię po wymieszaniu, przy pomocy pędzla lub pacy. Nałożyć 2 warstwy. Pierwszą warstwę wykonać mocno, wcierając produkt w podłoże, lub przy nakładaniu pacą z dużą siłą wciskając w podłoże. Czas schnięcia pomiędzy warstwami od 4 do 8 godzin. Płytki ceramiczne można kleić po około 12 godzinach od nałożeniu ostatniej warstwy.

Wskazania:

Temperatury zarówno podłoża jak i powietrza nie mogą być niższe od 10°C. Wszystkie podane tu czasy odnoszą się do +23°C i do relatywnej wilgotności powietrza 50%. Narzędzia zaraz po stosowaniu tego produktu można umyć wodą. Uważać na to, aby nie pozostawić nie domalowanych miejsc, aby uniknąć nieszczelności.

**Tabela przeglądowna
Folii do tarasów i balkonów**

Opakowanie	5 kg
Składowanie	Przechowywać w miejscu chłodnym, ale nie narażonym na mróz. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu ma trwałość minimum 24 miesiące.
Utylizacja	Puste opakowania wrzucać do pojemników na śmieci.
Czyszczenie	Zaraz po stosowaniu można domyć wodą.
Baza materiałowa	Dyspersja tworzyw sztucznych wzmocniona włókienkami.
Konsystencja	Pasty.
Zużycie	Ok. 400 – 500 g/m ² na jedną warstwę (zależnie od podłoża).
Temperatura stosowania	> + 10°C do + 25°C
Narzędzia	Paca i twarda szczotka.
Czas schnięcia	Ok. 4 - 8 godzin (w zależności od temperatury i grubości warstwy).

UWAGA: Zawarte w tej ulotce dane są wynikiem naszego doświadczenia zdobytego w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę, nie mniej nie są one wiążące. Dane te powinny zostać określone każdorazowo w oparciu o cechy charakterystyczne danego obiektu budowlanego, zastosowanie i specyficzne lokalne wymagania. Uwzględnianie to założenie ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość podanych tutaj danych w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia odbiegające od zaleceń podanych w treści tych ulotek są jedynie wiążące, jeśli zostały podane na piśmie przez naszych pracowników. Wszystkie wskazówki techniczne dotyczące zastosowań odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy (stan na dzień 01.10.2007). Wraz z opublikowaniem tego wydania ulotki wszystkie wcześniejsze wydania ulotek tracą swoją ważność.

MC-Bauchemie Sp. z o.o.-Dział sprzedaży Ultrament
63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20 tel. (061) 286 45 21, 286 45 69, fax. (061) 286 45 14