



Pielęgnacja

2010

## Knauf Połysk do podłogi

KNAUF CLEAN

### Właściwości

Środek ochronny i pielęgnacyjny na wszystkie chłonne powierzchnie syntetyczne, naturalne, jak i na nie glazurowane płyty i płytki. Środek ten nadaje powierzchni jedwabistą warstwę ochronną. Do użytku tylko wewnątrz pomieszczenia.

### Wytyczne stosowania

#### Sposób użycia

Podłoże musi być suche i czyste. Zabrudzenia po oleju, tłuszczu i wosku usunąć przy pomocy Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu, zaś resztki cementowe usunąć Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych.

Nierozcieńczony preparat nanosić równomiernie za pomocą ściereczki (beznitkowej) lub gąbki. Po czasie schnięcia, ok. 40 minut uzyskujemy połysk na podłożu. Przy bardzo chłonnych powierzchniach zaleca się powtórne nałożenie preparatu – w poprzek do pierwszej warstwy.

#### Wskazówki uzupełniające

- środek może zostać użyty na polerowanym kamieniu naturalnym (np. marmur),
- przed całkowitym nałożeniem środka, zaleca się przeprowadzenie próby w słabo widocznym miejscu,
- nałożony środek nie przepuszcza oleju i tłuszczu,
- trwałość warstwy ochronnej zachowana jest na ok. 6 miesięcy (w zależności od jej obciążenia i grubości),
- do częstej pielęgnacji należy stosować środek rozcieńczony z wodą w proporcji 1:5,
- przechowywanie w chłodnym, suchym i zaciemnionym pomieszczeniu, przez ok. 3 lata,
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem,
- produkt chemiczny - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci,
- opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu,
- Zużycie: 1l/ ok. 20m<sup>2</sup>.