

## tesa® 4172

Standardowa taśma tynkarska

### INFORMACJA O PRODUKCIE

#### Opis produktu

Taśma tynkarska tesa® 4172 to specjalnie opracowana taśma z plastyfikowanego, miękkiego PVC, charakteryzująca się niską siłą odwijania, płaskim nośnikiem i dobrą przyczepnością.

Taśma jest odporna na działanie wilgoci, słabych roztworów zasadowych, kwasów i wielu innych chemikaliów.

#### Główne zastosowanie

W szczególności nadaje się do zabezpieczania gładkich, delikatnych powierzchni podczas tynkowania, malowania, gipsowania, prac murarskich i sztukaterskich.

tesa® 4172 zabezpiecza delikatne profile, fasady i otoczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem ze strony narzędzi i materiałów roboczych oraz sprzyja szybkiej i wydajnej pracy. Taśmę tesa® 4172 można usunąć bez pozostawiania żadnych śladów, i to nawet w przypadku zastosowań zewnętrznych, w okresie do 4 tygodni od naniesienia.

Taśmę można stosować w temperaturach powyżej 5°C.

#### Dane techniczne

■ Materiał nośnika	folia PVC	■ Wydłużenie przy zerwaniu	170 %
■ Grubość całkowita	130 µm	■ Odporność na rozciąganie	25 N/cm
■ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	■ Odporność na promienie UV	4 tygodnie
■ Przylepność do stali	1.8 N/cm		

#### Właściwości

■ Można oderwać ręką	+	■ Precyzyjne krawędzie kolorów	+
■ Stabilność dla lakieru	+	■ Zgodność	++

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ++bardzo dobra, +dobra, o średnia, - niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04172>

Strona 1 z 1 / Data: 16.02.2014

tesa tape Sp. z o.o.